



RV  
Febrero 2016 (FU)  
Sustituye a la edición de Septiembre 2000  
® = marca registrada  
Carpeta "Pinthor"

# Sellathor RV®

Sellador vinílico 3 x 1  
LINEA PINTHOR®

## DESCRIPCIÓN:

**SELLATHOR RV®** es un sellador transparente elaborado con resina plastificada emulsionada en agua, de excelente anclaje y rendimiento, otorga gran adherencia a las pinturas o recubrimientos que se le sobrepongan, recomendado para disminuir la porosidad en superficies nuevas incrementando el rendimiento de la pintura a aplicar, resistente en interiores y exteriores, no contiene alcoholes polivinílicos, por lo cual no se evapora, no se agrieta ni desprende.

## CARACTERÍSTICAS:

Tipo:	Selladores
Acabado:	Ahulado
Colores :	Neutro - Transparente
Nº. De Componentes:	Uno.

## USOS RECOMENDADOS:

**SELLATHOR RV®** es usado como sellador en muros y plafones. Es utilizado también en la industria papelera y textil como acetato protector y adhesivo.

## PROPIEDADES FÍSICAS:

Viscosidad:	28,000-38,000 cps*
Sólidos en Volumen:	45% + - 1%.
Película seca:	Transparente flexible.
Rendimiento teórico:	Pueden rebajarse hasta 2 partes de agua con una de <b>SELLATHOR RV</b> en superficies lisas y en superficies porosas es recomendable rebajar hasta 3 partes de agua contra una de <b>SELLATHOR RV</b> . Recomendamos hacer pruebas previas a su uso o consultar con el departamento técnico de PINTHOR®
(EL RENDIMIENTO PUEDE VARIAR DEPENDIENDO DEL TIPO DE SUPERFICIE EN LA QUE SE APLIQUE Y EL METODO DE APLICACIÓN, DE LA POROSIDAD DE LOS SUSTRATOS, ASI COMO DEL ESPESOR DE PELICULA APLICADO)	
Tiempo de secado:	1 hora. Dependiendo de la temperatura y ventilación así como de la porosidad y absorción del sustrato.

\*Cps: Viscosímetro Brookfield RVF

## RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS THOR, S.A DE C.V

### MATRIZ

Dr. Duran 20 A, Col. Doctores  
Cp 0720 México DF  
Tel : 5588-0908/ 5588-0353

### SUCURSAL MORELOS

Guerrero 139 A, Col. 3 de mayo  
Cp. 62760 Cuernavaca, Morelos  
Tel :(777) 326-42-84

[www.pinthor.com](http://www.pinthor.com)

Contacto y cotizaciones: [ventas@pinthor.com](mailto:ventas@pinthor.com)



#### FORMA DE APLICACIÓN:

#### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

**SELLATHOR RV** puede ser aplicado sobre cualquier superficie, muros de bloc, aplanados, tablaroca, madera, asbesto, siempre y cuando la superficie a recubrirse se encuentre libre de humedades grasas, salitres y desprendimientos.

#### APLICACIÓN Y EQUIPO:

**SELLATHOR RV** puede ser usado como sellador y aplicado con equipo neumático convencional, rodillo o brocha. El tiempo aproximado de secado es de dos horas, influyen las características del sustrato y las condiciones climáticas. Deberá cuidarse que la proporción en disolución con agua sea la correcta para el sustrato que se desea sellar, así como la adecuada mezcla del producto en la disolución. La aplicación debe ser uniforme y por personal capacitado para obtener excelentes resultados. Si usted lo requiere contamos con un departamento de aplicación de acabados profesional y garantizado.

#### ALMACENAMIENTO:

El material deberá estar bien tapado en lugar fresco a una temperatura de 20° C. aproximadamente.

#### RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y MANEJO:

**SELLATHOR RV** no es tóxico, debido a su formulación ecológica no desprende vapores ni olores tóxicos dañinos para la salud. No se deje al alcance de los menores de edad, el uso de este producto por menores debe ser bajo la supervisión de un adulto. No se ingiera. En caso de ingestión no se provoque el vómito, solicite atención médica de inmediato. Evite el contacto con la piel y los ojos.

#### OBSERVACIÓN:

Las indicaciones de ésta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades ni a la idoneidad para una aplicación concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse mediante la manipulación y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos será responsable por sí mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes así como de las leyes y disposiciones vigentes.

#### GARANTÍA:

Todos los materiales **PINTHORMR** están garantizados por 5 años, se prueban e inspeccionan antes de ser empacados, y embarcados, cualquier reclamación por material defectuoso deberá ser verificado por personal técnico autorizado de **RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS THOR S.A. DE C.V.**, si a su juicio el defecto es imputable a él, la responsabilidad del fabricante se limitará a reponer el material en cuestión. No se hará cargo de ningún gasto adicional, ni responsable por daños que surjan de la instalación, uso o reventa del material, ya que el fabricante no tiene bajo su control las condiciones de uso y almacenamiento de sus productos fuera de sus bodegas. En caso de que el fabricante decida reponer un material, el comprador debe esperar sus instrucciones de embarque y autorización para efectuar la devolución. Todas las reclamaciones deberán hacerse por escrito, en caso de ser producto todavía envasado, (sin aplicar) dentro de un periodo no mayor a 6 meses a partir de la fecha de facturación del producto.

#### RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS THOR, S.A DE C.V

##### MATRIZ

Dr. Duran 20 A, Col. Doctores  
Cp 0720 México DF  
Tel : 5588-0908/ 5588-0353

##### SUCURSAL MORELOS

Guerrero 139 A, Col. 3 de mayo  
Cp. 62760 Cuernavaca, Morelos  
Tel :(777) 326-42-84

[www.pinthor.com](http://www.pinthor.com)

Contacto y cotizaciones: [ventas@pinthor.com](mailto:ventas@pinthor.com)