



TCT

Febrero 2016 (FU)
Sustituye a la edición de Enero 2014

® = marca registrada
Carpeta "Textuthor"

Cover Thor®

Recubrimiento Resanador terso.

LINEA TEXTUTHOR®

DESCRIPCIÓN:

COVER THOR es una pasta formulada especialmente para resanar o nivelar, con textura fina, muy tersa, flexible, homogénea, es sumamente lavable, empleado en todas aquellas áreas donde se requiera resanar y dejar una capa lisa y fácil de limpiar, lista para aplicar pintura o recubrimiento texturizados y decorativos que requiera un sustrato terso. Por su composición de altos sólidos, resinas acrílicas, vinílicas y estirenadas, **COVER THOR** garantiza gran resistencia y durabilidad.

CARACTERÍSTICAS:

Tipo:	Resanador
Acabado:	Liso terso
Colores:	Neutro y con opción a cualquier color. Ver catálogo PinThor®.
Nº. De Componentes:	Uno

USOS RECOMENDADOS:

COVER THOR es un material de consistencia pétreo, especialmente creado para que con su espesor oculte poros y fisuras menores de los pisos y muros, así como grietas capilares, no se decolora ni descarapela, ideal en interiores y exteriores, su dureza y resistencia permiten que sea recomendado en múltiples áreas. Se sugiere resanar con **COVER THOR** superficies que serán pintadas posteriormente o vayan a recibir acabados muy finos.

PROPIEDADES FÍSICAS:

Densidad:	2.00Kg / L
Espesor recomendado:	0.2mm / 1.0 mm
Rendimiento teórico:	20 m ² / cubeta 19 lt.

(EL RENDIMIENTO PUEDE VARIAR DEPENDIENDO DEL TIPO DE SUPERFICIE EN LA QUE SE APLIQUE Y EL METODO DE APLICACIÓN, DE LA DENSIDAD Y POROSIDAD DE LOS SUSTRATOS, ASI COMO DEL ESPESOR DE PELICULA APLICADO)

Tiempo de secado:	120 minutos al tacto. 24 horas secado completo.
-------------------	---

RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS THOR, S.A DE C.V

MATRIZ

Dr. Duran 20 A, Col. Doctores
Cp 0720 México DF
Tel : 5588-0908/ 5588-0353

SUCURSAL MORELOS

Guerrero 139 A, Col. 3 de mayo
Cp. 62760 Cuernavaca, Morelos
Tel :(777) 326-42-84

www.pinthor.com

Contacto y cotizaciones: ventas@pinthor.com



FORMA DE APLICACIÓN:

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Se aconseja la limpieza y sellado (*si lo requiere*) del área con **SELLATHOR RV**, antes de aplicar **COVER THOR** sobre cualquier superficie, pisos de concreto, firmes de cemento, etc. siempre y cuando el sustrato a recubrir se encuentre libre de humedades grasas, salitres y desprendimientos.

PREPARACIÓN DEL MATERIAL:

COVER THOR por su formulación está listo para aplicarse no necesita reducciones.

APLICACIÓN Y EQUIPO:

COVER THOR es aplicado con llana metálica, cuñas, o espátulas, dependiendo de la superficie a resanar. La pasta deberá extenderse dejando una película de forma uniforme homogénea y de espesor controlado para ocultar los poros o fisuras capilares, máximo 1 mm de espesor.

El tiempo aproximado de secado al tacto es de 2 horas y 24 horas para secar completamente, dependiendo de las características del sustrato, la temperatura y ventilación.

Se recomienda lijar la superficie después de 3 o 4 horas de haber aplicado el **COVER THOR** con lija de agua, fina o media. La aplicación debe ser uniforme y por personal capacitado para obtener excelentes resultados.

Si requiere información adicional ponemos a su disposición el soporte técnico de **PINTHOR®** al teléfono 55-88-98-14 y por correo a informacion@pinthor.com. Adicionalmente le ofrecemos cursos de capacitación para la aplicación adecuada de cada producto, pregunte por nuestros horarios.

ALMACENAMIENTO:

El material debe encontrarse bien tapado en lugar fresco a una temperatura aproximada de 25° C. / 77 ° F.

MANTENIMIENTO:

COVER THOR puede limpiarse con agua y jabón suave. Utilizando un paño o esponja. No utilice solventes para su limpieza. En caso de encontrar manchas impregnadas utilice **DESENGRASANTE THOR**.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y MANEJO:

COVER THOR debido a su formulación ecológica, no contiene solventes y es de bajo contenido de olores. Evite el contacto con la piel y los ojos. No se deje al alcance de los menores de edad. No se ingiera. En caso de ingestión no se provoque el vómito, solicite atención médica de inmediato.

OBSERVACIÓN:

Las indicaciones de ésta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades ni a la idoneidad para una aplicación concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse mediante la manipulación y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos será responsable por sí mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes así como de las leyes y disposiciones vigentes.

Es sobrentendido que los riesgos de utilización del producto son únicos para el consumidor.

GARANTÍA:

Todos los materiales **PINTHOR_{MR}**, se prueban e inspeccionan antes de ser empacados y embarcados, cualquier reclamación por material defectuoso deberá ser verificada por personal técnico autorizado de **RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS THOR S.A. DE C.V.**, si a su juicio el defecto es imputable a él, la responsabilidad del fabricante se limitará a reponer el material en cuestión. No se hará cargo de ningún gasto adicional, ni responsable por daños que surjan de la instalación, uso o reventa del material, ya que el fabricante no tiene bajo su control las condiciones de uso y almacenamiento de sus productos fuera de sus bodegas. En caso de que el fabricante decida reponer un material, el comprador debe esperar sus instrucciones de embarque y autorización para efectuar la devolución. Todas las reclamaciones deberán hacerse por escrito, en caso de ser producto todavía envasado, (sin aplicar) dentro de un periodo no mayor a 6 meses a partir de la fecha de facturación del producto.

RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS THOR, S.A DE C.V

MATRIZ

Dr. Duran 20 A, Col. Doctores
Cp 0720 México DF
Tel : 5588-0908/ 5588-0353

SUCURSAL MORELOS

Guerrero 139 A, Col. 3 de mayo
Cp. 62760 Cuernavaca, Morelos
Tel : (777) 326-42-84

www.pinthor.com

Contacto y cotizaciones: ventas@pinthor.com