



#### MAT

Febrero 2016 (FU) Sustituye a la edición de Septiembre 2000 ® = marca registrada Carpeta "Imperthor"

# **Mortero acrílico Thor®**

# Mortero base agua catalizado LINEA IMPERTHOR

#### **DESCRIPCIÓN:**

Mortero acrílico Thor es una base fabricada con altos sólidos, aditivos y resinas, que le confieren una gran dureza y resistencia. Es Ideal para crear resanes que requieran resistencia a los agentes del intemperismo.

# **CARACTERÍSTICAS:**

Tipo: Nivelador Acabado: Liso. Colores: Blanco®.

Nº. De Componentes: Dos (Mortero y aditivo catalizador)

#### **USOS RECOMENDADOS:**

Mortero acrílico Thor es un material de consistencia pétrea, especialmente creado para que con su espesor resane grietas o fisuras, lo que ayuda a evitar filtraciones de agua. Tiene excelente adherencia en superficies poco porosas. Recomendado en muros y pisos interiores o exteriores.

# **PROPIEDADES FÍSICAS:**

Densidad: 2.0Kg/L 2.0 - 3.0mm Espesor recomendado:

10 a 15 m<sup>2</sup> / cubeta 19 lt. Rendimiento teórico:

(EL RENDIMIENTO PUEDE VARIAR DEPENDIENDO DEL TIPO DE SUPERFICIE EN LA QUE SE APLIQUE Y EL METODO DE APLICACIÓN, DE LA DENSIDAD Y POROSIDAD DE LOS SUSTRATOS, ASI COMO DEL ESPESOR DE PELICULA

APLICADO)

40 minutos al tacto. 24 horas secado completo. Tiempo de secado:

# RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS THOR, S.A DE C.V



#### FORMA DE APLICACIÓN:

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Se aconseja la limpieza y sellado (si lo requiere) del área con **Primario acrílico Thor**, siempre y cuando el sustrato a recubrir se encuentre libre de polvo, humedades grasas, salitres y desprendimientos.

Puede ser aplicada sobre cualquier superficie como azulejo, bloc, concreto, madera, tablaroca, loseta, asbesto, etc. Se recomienda que la superficie que se vaya a recubrir con **Mortero acrílico Thor** sea firme, pues es un recubrimiento duro, poco flexible, por lo cual sobre materiales blandos podría cuartearse.

#### PREPARACIÓN DEL MATERIAL:

**Mortero acrílico Thor** se prepara mezclando la pasta con su aditivo catalizador, hasta eliminar por completo los grumos que se forman; con la siguiente formula:

Por cada galón de 4L de mortero acrílico, se adiciona 1.00kg de aditivo catalizador.

# **APLICACIÓN Y EQUIPO:**

**Mortero acrílico Thor** puede ser aplicado con llana metálica, cuñas o espátulas dependiendo de la superficie a recubrir. Este deberá extenderse de forma uniforme, homogénea y de espesor controlado para ocultar el poro o figura, máximo 3 mm de espesor. El tiempo aproximado de secado al tacto es de 1 hora, encontrando un secado total a las 24 horas, dependiendo de las características del sustrato, la temperatura y ventilación. Es importante que prepara solo el material que requiera ocupar ya que tiene un tiempo de vida útil de 1 hora. Es recomendable lijar una vez seco para obtener un sustrato totalmente liso.

La aplicación correcta debe ser uniforme y por personal capacitado para obtener excelentes resultados. Consulte con nuestro departamento de aplicaciones de acabados.

Si requiere información adicional ponemos a su disposición el soporte técnico de **PINTHOR**® al teléfono 55-88-98-14 y por correo a <u>informacion@pinthor.com</u>. Adicionalmente le ofrecemos cursos de capacitación para la aplicación adecuada de cada producto, pregunte por nuestros horarios.

#### **ALMACENAMIENTO:**

El material debe encontrase bien tapado en lugar fresco a una temperatura aproximada de 25° C. / 77 ° F.

### **RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y MANEJO:**

**Mortero acrílico Thor** debido a su formulación ecológica, no contiene solventes tóxicos y es de bajo contenido de olores. Evite el contacto con la piel y los ojos. No se deje al alcance de los menores de edad. No se ingiera. En caso de ingestión no se provoque el vómito, solicite atención médica de inmediato.

nthar cam

www.pinthor.com



# **OBSERVACIÓN:**

Las indicaciones de ésta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades ni a la idoneidad para una aplicación concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse mediante la manipulación y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos será responsable por sí mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes así como de las leyes y disposiciones vigentes.

Es sobrentendido que los riesgos de utilización del producto son únicos para el consumidor.

# **GARANTÍA:**

Todos los materiales **PINTHORMR**, se prueban e inspeccionan antes de ser empacados y embarcados, cualquier reclamación por material defectuoso deberá ser verificada por personal técnico autorizado de **RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS THOR S.A. DE C.V.**, si a su juicio el defecto es imputable a él, la responsabilidad del fabricante se limitará a reponer el material en cuestión. No se hará cargo de ningún gasto adicional, ni responsable por daños que surjan de la instalación, uso o reventa del material, ya que el fabricante no tiene bajo su control las condiciones de uso y almacenamiento de sus productos fuera de sus bodegas. En caso de que el fabricante decida reponer un material, el comprador debe esperar sus instrucciones de embarque y autorización para efectuar la devolución. Todas las reclamaciones deberán hacerse por escrito, en caso de ser producto todavía envasado, (sin aplicar) dentro de un periodo no mayor a 6 meses a partir de la fecha de facturación del producto.