



PATU  
Febrero 2016  
® = marca registrada  
Carpeta "Pinthor"

# Pinthor Ultra®

Pintura vinil-versática para interiores y exteriores.  
LINEA PINTHOR®

## DESCRIPCIÓN:

**PINTHOR ULTRA** es una pintura de excelente calidad y poder cubriente, hecha a base de resinas acrílicas y aditivos que le confieren resistencia a las condiciones extremas ambientales.

## CARACTERÍSTICAS:

<b>Tipo:</b>	Pintura.
<b>Acabado:</b>	Semibrillante / Satinado.
<b>Colores:</b>	Todos, ver catalogo PINTHOR®.
<b>Nº. De Componentes:</b>	Uno.

## USOS RECOMENDADOS:

**PINTHOR ULTRA** se utiliza sobre todo en exteriores que requieran poco mantenimiento y limpieza continua. Se recomienda su aplicación sobre concreto, muros de block, adobe, tabique, aplanados de cemento, yeso, tablaroca, paneles de poliestireno, madera, o asbesto.

## PROPIEDADES FÍSICAS:

<b>Densidad:</b>	1.44 Kg/ L.
<b>Sólidos en volumen:</b>	60% + - 2%.
<b>Espesor recomendado:</b>	100 micras.
<b>Rendimiento teórico:</b>	80 a 100 m <sup>2</sup> /Cubeta 19 lt.

(EL RENDIMIENTO PUEDE VARIAR DEPENDIENDO DEL TIPO DE SUPERFICIE EN LA QUE SE APLIQUE Y EL METODO DE APLICACIÓN, DE LA POROSIDAD DE LOS SUSTRATOS, ASI COMO DEL ESPESOR DE PELICULA APLICADO)

**Tiempo de secado:** 30 minutos al tacto. 4 horas secado completo. Influyen las condiciones climáticas.

## RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS THOR, S.A DE C.V

**MATRIZ**  
Dr. Duran 20 A, Col. Doctores  
Cp 0720 México DF  
Tel : 5588-0908/ 5588-0353

**SUCURSAL MORELOS**  
Guerrero 139 A, Col. 3 de mayo  
Cp. 62760 Cuernavaca, Morelos  
Tel : (777) 326-42-84

[www.pinthor.com](http://www.pinthor.com)

Contacto y cotizaciones: [ventas@pinthor.com](mailto:ventas@pinthor.com)



---

#### FORMA DE APLICACIÓN:

#### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Es necesaria la limpieza y sellado de la superficie con **SELLATHOR RV** antes de aplicar **PINTHOR ULTRA**, ya que el acabado final como el rendimiento se ven ampliamente mejorados; Puede ser aplicada sobre cualquier superficie, muros de bloc, aplanados, tablaroca, etc., siempre y cuando la superficie a recubrir se encuentre libre de humedades, grasas, salitres y desprendimientos.

#### APLICACIÓN Y EQUIPO:

**PINTHOR ULTRA** no debe ser diluido, en caso de requerirlo en sustratos porosos hágalo solo con un 10% máximo de agua limpia. **PINTHOR ULTRA** puede ser aplicado con equipo neumático convencional, rodillo o brocha, el tiempo aproximado de secado al tacto es de treinta minutos; su aplicación correcta es a dos manos encontrando un secado total a las cuatro horas. Dependiendo de la temperatura y la ventilación del área donde se aplique. La aplicación debe ser uniforme y por personal capacitado para obtener excelentes resultados. Si usted lo requiere contamos con un departamento de aplicación de acabados profesional y garantizado.

---

#### ALMACENAMIENTO:

El material deberá estar bien tapado en lugar fresco a una temperatura de 20° C. aproximadamente.

#### MANTENIMIENTO:

**PINTHOR ULTRA** es 100% lavable, con agua y jabón. No utilice solventes para su limpieza.

#### RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y MANEJO:

**PINTHOR ULTRA** no es tóxico, debido a su formulación ecológica no desprende vapores ni olores tóxicos dañinos para la salud. No se deje al alcance de los menores de edad, el uso de este producto por menores debe ser bajo la supervisión de un adulto. No se ingiera. En caso de ingestión no se provoque el vómito, solicite atención médica de inmediato. Evite el contacto con la piel y los ojos.

---

#### OBSERVACIÓN:

Las indicaciones de ésta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades ni a la idoneidad para una aplicación concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse mediante la manipulación y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos será responsable por sí mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes así como de las leyes y disposiciones vigentes.

#### GARANTÍA:

Todos los materiales **PINTHOR<sub>MR</sub>** están garantizados por 5 años, se prueban e inspeccionan antes de ser empacados, y embarcados, cualquier reclamación por material defectuoso deberá ser verificado por personal técnico autorizado de **RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS THOR S.A. DE C.V.**, si a su juicio el defecto es imputable a él, la responsabilidad del fabricante se limitará a reponer el material en cuestión. No se hará cargo de ningún gasto adicional, ni responsable por daños que surjan de la instalación, uso o reventa del material, ya que el fabricante no tiene bajo su control las condiciones de uso y almacenamiento de sus productos fuera de sus bodegas. En caso de que el fabricante decida reponer un material, el comprador debe esperar sus instrucciones de embarque y autorización para efectuar la devolución. Todas

---

#### RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS THOR, S.A DE C.V

##### MATRIZ

Dr. Duran 20 A, Col. Doctores  
Cp 0720 México DF  
Tel : 5588-0908/ 5588-0353

##### SUCURSAL MORELOS

Guerrero 139 A, Col. 3 de mayo  
Cp. 62760 Cuernavaca, Morelos  
Tel : (777) 326-42-84

[www.pinthor.com](http://www.pinthor.com)

Contacto y cotizaciones: [ventas@pinthor.com](mailto:ventas@pinthor.com)



las reclamaciones deberán hacerse por escrito, en caso de ser producto todavía envasado, (sin aplicar) dentro de un periodo no mayor a 6 meses a partir de la fecha de facturación del producto.



#### RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS THOR, S.A DE C.V

##### MATRIZ

Dr. Duran 20 A, Col. Doctores  
Cp 0720 México DF  
Tel : 5588-0908/ 5588-0353

Contacto y cotizaciones: [ventas@pinthor.com](mailto:ventas@pinthor.com)

##### SUCURSAL MORELOS

Guerrero 139 A, Col. 3 de mayo  
Cp. 62760 Cuernavaca, Morelos  
Tel : (777) 326-42-84

[www.pinthor.com](http://www.pinthor.com)