



PPT

Febrero 2016 (FU)

Sustituye a la edición de Septiembre 2000

® = marca registrada

Carpeta "Textuthor"

Primerthor®

Primario arenoso vinílico para fondeos.

LINEA TEXTUTHOR®

DESCRIPCIÓN:

PRIMERTHOR es un primario vinílico con un buen poder cubriente y resistencia en interiores y exteriores, no se agrieta, desprende o decolora. Su acabado ligeramente texturizado permite el correcto anclaje de **THORPLAST FINO, MEDIANO Y GRUESO, THORCUARZO, THORMARMOPLAST, MULTICROME THOR**, etc. Creando un fondo de acabado homogéneo que repercutirá en la óptima aplicación del acabado final, tanto en los rendimientos del producto como estéticamente.

CARACTERÍSTICAS:

Tipo:	Primario Vinílico
Acabado:	Mate.
Colores :	Todos los colores de texturas, mármoles, Multicrome Thor y cuarzos. Ver catálogo PinThor®.
Nº. De Componentes:	Uno

USOS RECOMENDADOS:

PRIMERTHOR es un primario de gran calidad, con excelente adherencia, no se decolora ni descrapela, recomendado en interiores y exteriores, su dureza y resistencia permiten su amplia aplicación.

PROPIEDADES FÍSICAS:

PRIMERTHOR

DENSIDAD:	1.40 Kg/L
PESO:	0.30 Kg/m ²
ESPESOR RECOMENDADO:	0.30 – 50.0 mm
RENDIMIENTO TEÓRICO:	60.0 m ² / cubeta 19 lt.
(EL RENDIMIENTO PUEDE VARIAR DEPENDIENDO DEL TIPO DE SUPERFICIE EN LA QUE SE APLIQUE Y EL METODO DE APLICACIÓN, POROSIDAD DE LOS SUSTRATOS, ASI COMO DEL ESPESOR DE PELICULA APLICADO)	
TIEMPO DE SECADO:	3 horas para aplicar cualquier recubrimiento TEXTUTHOR

RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS THOR, S.A DE C.V

MATRIZ

Dr. Duran 20 A, Col. Doctores
Cp 0720 México DF
Tel : 5588-0908/ 5588-0353

SUCURSAL MORELOS

Guerrero 139 A, Col. 3 de mayo
Cp. 62760 Cuernavaca, Morelos
Tel : (777) 326-42-84

www.pinthor.com

Contacto y cotizaciones: ventas@pinthor.com



FORMA DE APLICACIÓN:

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Antes de aplicar **PRIMERTHOR** es necesaria la limpieza y en ocasiones el sellado de la superficie con **SELLATHOR**, ya que el acabado final como el rendimiento se ven ampliamente mejorados. Puede ser aplicado sobre cualquier superficie, muros de bloc, concreto, madera, aplanados tablaroca, etc. siempre y cuando se encuentre libre de humedades, grasas, salitres y desprendimientos.

PREPARACIÓN DEL MATERIAL:

PRIMERTHOR por su formulación está listo para aplicarse no necesita reducciones.

APLICACIÓN Y EQUIPO:

PRIMERTHOR puede ser aplicada con equipo neumático convencional, rodillo o brocha. Se recomienda mezclar perfectamente el contenido de la cubeta antes de comenzar a aplicar ya que la pintura lleva agregados que pueden asentarse en el fondo. **PRIMERTHOR** no debe diluirse más de un 5% máximo de agua limpia. El tiempo aproximado de secado al tacto es de media hora, dependiendo de las características del sustrato, la absorbencia, la temperatura y ventilación. La aplicación debe ser uniforme y por personal capacitado para obtener excelentes resultados.

Si requiere información adicional ponemos a su disposición el soporte técnico de **PINTHOR®** al teléfono 55-88-98-14 y por correo a informacion@pinthor.com. Adicionalmente le ofrecemos cursos de capacitación para la aplicación adecuada de cada producto, pregunte por nuestros horarios.

ALMACENAMIENTO:

Mientras no se realice la mezcla del **PRIMERTHOR** y el endurecedor puede mantenerse hasta durante 6 meses, siempre y cuando el material se encuentre bien tapado en lugar fresco a una temperatura entre 15 a 25° C. Evítese temperaturas de congelamiento. Si el producto llegara a congelarse, formará cristales blancos, SIN PERDER SUS PROPIEDADES. Proceda a poner el producto en baño maría para que se regrese a las condiciones originales.

MANTENIMIENTO:

PRIMERTHOR es 100% lavable, incluso puede ser usado como recubrimiento antigrafiti, por su resistencia y facilidad de limpieza. Puede utilizar equipos a presión, agua y detergente, desengrasantes y en casos específicos dependiendo de las manchas y los productos con los que se encuentra en contacto, algún tipo de solvente. Consulte a su distribuidor autorizado de **PINTHOR®** para que le asesore en cada caso.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y MANEJO:

PRIMERTHOR debido a su formulación ecológica, no contiene solventes y es de bajo contenido de olores. Evite el contacto con la piel y los ojos. No se deje al alcance de los menores de edad. No se ingiera. En caso de ingestión no se provoque el vómito, solicite atención médica de inmediato.

OBSERVACIÓN:

Las indicaciones de ésta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades ni a la idoneidad para una aplicación concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse mediante la manipulación y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos será responsable por sí mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes así como de las leyes y disposiciones vigentes.

RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS THOR, S.A DE C.V

MATRIZ

Dr. Duran 20 A, Col. Doctores
Cp 0720 México DF
Tel : 5588-0908/ 5588-0353

SUCURSAL MORELOS

Guerrero 139 A, Col. 3 de mayo
Cp. 62760 Cuernavaca, Morelos
Tel : (777) 326-42-84

www.pinthor.com

Contacto y cotizaciones: ventas@pinthor.com



GARANTÍA:

Todos los materiales **PINTHOR_{MR}**, se prueban e inspeccionan antes de ser empacados y embarcados, cualquier reclamación por material defectuoso deberá ser verificada por personal técnico autorizado de **RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS THOR S.A. DE C.V.**, si a su juicio el defecto es imputable a él, la responsabilidad del fabricante se limitará a reponer el material en cuestión. No se hará cargo de ningún gasto adicional, ni responsable por daños que surjan de la instalación, uso o reventa del material, ya que el fabricante no tiene bajo su control las condiciones de uso y almacenamiento de sus productos fuera de sus bodegas. En caso de que el fabricante decida reponer un material, el comprador debe esperar sus instrucciones de embarque y autorización para efectuar la devolución. Todas las reclamaciones deberán hacerse por escrito, en caso de ser producto todavía envasado, (sin aplicar) dentro de un periodo no mayor a 6 meses a partir de la fecha de facturación del producto.



RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS THOR, S.A DE C.V

MATRIZ

Dr. Duran 20 A, Col. Doctores
Cp 0720 México DF
Tel : 5588-0908/ 5588-0353

SUCURSAL MORELOS

Guerrero 139 A, Col. 3 de mayo
Cp. 62760 Cuernavaca, Morelos
Tel : (777) 326-42-84

www.pinthor.com

Contacto y cotizaciones: ventas@pinthor.com