



IT
Enero 2001 (NU)
Sustituye a la edición de Julio 1999
® = marca registrada
Carpeta "Imperthor",
Registro 05 y 012

Uniwall®

Sistema de enlace en muros y losas LINEA IMPERTHOR®

DESCRIPCION: UNIWALL es un puente flexible a prueba de agua hecho a partir de resinas especiales y aditivos de alta calidad, adherentes a cualquier superficie, resistente a la acción del agua, absorbe movimientos de asentamientos o sismos ligeros, se adapta a cualquier superficie o sustrato. Forma una barrera impermeable que impide el paso de la humedad y resiste material de relleno.

CARACTERISTICAS:

Tipo:	Impermeabilizantes.
Acabado:	Malla Ahulada de refuerzo.
Colores:	Blanco.
Nº. De Componentes:	Dos/ líquido RESINA UNIWALL® - sólido THORMALLA

USOS RECOMENDADOS:

UNIWALL® es especialmente adecuada para resanar grietas y fisuras, uniones de muros con columnas, contraventeos metálicos contra concreto, muros contra trabes, muros de bloc con aplanados de cemento, en juntas constructivas para unir dos elementos y no permitir el paso o penetración de agua, aire, polvo, olores, etc., no se decolora ni descarapela recomendado en interiores y exteriores, su flexibilidad permite que sea aplicada en losas, muros y cimentaciones que requieran de una membrana ahulada resistente a la humedad y agentes ambientales.

RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS THOR, S.A DE C.V

MATRIZ

Dr. Duran 20 A, Col. Doctores
Cp 0720 México DF
Tel : 5588-0908/ 5588-0353

Contacto y cotizaciones: ventas@pinthor.com

SUCURSAL MORELOS

Guerrero 139 A, Col. 3 de mayo
Cp. 62760 Cuernavaca, Morelos
Tel : (777) 326-42-84

www.pinthor.com



PROPIEDADES FISICAS:

Componente líquido RESINA UNIWALL		Componente	sólido	THORMALLA
Densidad:	1.10 kg./L.	Apariencia:	Tela sintética	
Sólidos en volumen:	55% +, - 2%	Presentación:	Rollo de 100 m. Lineales	
Espesor recomendado:	400.0 micras	Ancho:	Variable dimensión mínima	
0.20 m				
Rendimiento teórico:	20.0 m2/ cubeta 19 L.	Densidad:	desde 65 gr/ m2 hasta 180	
gr/ m2.				
Tiempo de secado:	2 hr. Tacto, total 24 hr.	Resistencia:	Multidireccional.	

FORMA DE APLICACIÓN:

UNIWALL ® puede ser aplicada con equipo convencional, rodillo o brocha, en forma generosa se aplica el componente líquido **RESINA UNIWALL** ® sobre el sustrato, para proceder a colocar de manera uniforme el componente sólido **THORMALLA** que posteriormente se asentara con la brocha para que se contacte siguiendo la forma de la superficie, (evitar arrugas), se procede después a la aplicación de **RESINA UNIWALL** ® sobre la malla, formando así un plástico armado que servirá como de bisagra en la unión o grieta. El tiempo aproximado de secado al tacto es de 4 horas, su aplicación correcta es a dos manos de resina **UNIWALL** ® sobre la malla, encontrando un secado total a las 24 horas. La aplicación debe ser uniforme y por personal capacitado para obtener excelentes resultados. Si Usted lo requiere contamos con un Departamento de Aplicación de Acabados profesional y Garantizado.

ALMACENAMIENTO:

El material deberá estar en una bolsa en lugar fresco y seco.

OBSERVACION:

Las indicaciones de ésta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades ni a la idoneidad para una aplicación concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse mediante la manipulación y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos será responsable por sí mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes así como de las leyes y disposiciones vigentes.

RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS THOR, S.A DE C.V

MATRIZ

Dr. Duran 20 A, Col. Doctores
Cp 0720 México DF
Tel : 5588-0908/ 5588-0353

SUCURSAL MORELOS

Guerrero 139 A, Col. 3 de mayo
Cp. 62760 Cuernavaca, Morelos
Tel :(777) 326-42-84

www.pinthor.com

Contacto y cotizaciones: ventas@pinthor.com



GARANTIA:

Todos los materiales **PINTHOR^{MR}** están garantizados por 5 años, se prueban e inspeccionan antes de ser empacados, y embarcados, cualquier reclamación por material defectuoso deberá ser verificado por personal técnico autorizado de **RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS THOR S.A. DE C.V.**, si a su juicio el defecto es imputable a él, la responsabilidad del fabricante se limitará a reponer el material en cuestión. No se hará cargo de ningún gasto adicional, ni responsable por daños que surjan de la instalación, uso o reventa del material, ya que el fabricante no tiene bajo su control las condiciones de uso y almacenamiento de sus productos fuera de sus bodegas. En caso de que el fabricante decida reponer un material, el comprador debe esperar sus instrucciones de embarque y autorización para efectuar la devolución. Todas las reclamaciones deberán hacerse por escrito, en caso de ser producto todavía envasado, (sin aplicar) dentro de un periodo no mayor a 6 meses a partir de la fecha de facturación del producto.

RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS THOR, S.A DE C.V

MATRIZ

Dr. Duran 20 A, Col. Doctores
Cp 0720 México DF
Tel : 5588-0908/ 5588-0353

SUCURSAL MORELOS

Guerrero 139 A, Col. 3 de mayo
Cp. 62760 Cuernavaca, Morelos
Tel :(777) 326-42-84

www.pinthor.com