



TMP

Febrero 2016 (FU)
Sustituye a la edición de Septiembre 2000
® = marca registrada
Carpeta "Textuthor"

Thor Marmol Plast[®]

Recubrimiento integral de mármol. Para muros interiores y exteriores.

LINEA TEXTUTHOR[®]

DESCRIPCIÓN:

THOR MARMOL PLAST es un recubrimiento integral texturizado compuesto por una pasta de gránulos de piedra de mármol mezclados con resinas acrílicas y aditivos, que al aplicarse en las superficies le confieren adherencia, resistencia y una agradable apariencia granular uniforme. Es ideal para decorar muros interiores y exteriores. De extrema dureza y resistencia a los agentes del intemperismo.

CARACTERÍSTICAS:

Tipo:	Recubrimiento integral de mármol.
Acabado:	Fino, medio y grueso.
Colores :	Neutro y con opción a cualquier color. Ver catálogo PinThor®.
Nº. De Componentes:	Uno.

USOS RECOMENDADOS:

THOR MARMOL PLAST es un material de consistencia pétreo, por su espesor oculta poros y fisuras menores de los muros, no se decolora ni descarpela. Recomendado en espacios decorativos tanto en interiores como exteriores, por su dureza y resistencia es empleado en áreas de habitación, oficinas, vestíbulos, hoteles, comercios, centros recreativos, etc.

PROPIEDADES FÍSICAS:

Peso:	3.50 – 4.00 Kg./ m ²
Espesor recomendado:	1.20 mm. Aplicar una monocapa

Rendimiento teórico para terminado FINO: 10 m² / cubeta 19 lt.
Rendimiento teórico para terminado GRUESO: 8 m² / cubeta 19 lt.
(EL RENDIMIENTO PUEDE VARIAR DEPENDIENDO DEL TIPO DE SUPERFICIE EN LA QUE SE APLIQUE Y EL METODO DE APLICACIÓN, DE LA DENSIDAD Y POROSIDAD DE LOS SUSTRATOS, ASI COMO DEL ESPESOR DE PELICULA APLICADO)

Tiempo de secado:	45 minutos al tacto. 24 horas secado completo.
-------------------	--

RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS THOR, S.A DE C.V

MATRIZ

Dr. Duran 20 A, Col. Doctores
Cp 0720 México DF
Tel : 5588-0908/ 5588-0353

SUCURSAL MORELOS

Guerrero 139 A, Col. 3 de mayo
Cp. 62760 Cuernavaca, Morelos
Tel :(777) 326-42-84

www.pinthor.com

Contacto y cotizaciones: ventas@pinthor.com



FORMA DE APLICACIÓN:

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Se aconseja la limpieza y sellado (*si lo requiere*) del área con **SELLATHOR RV**, antes de aplicar **THOR MARMOL PLAST** sobre cualquier superficie, siempre y cuando el sustrato a recubrir se encuentre libre de polvo, humedades, grasas, salitres y desprendimientos.

Después de que el **SELLATHOR RV** ha secado, se procede a fondear la superficie con **PRIMERTHOR®** del color más aproximado al tono de la piedra elegida, así mejora el rendimiento y el anclaje del mármol al sustrato. Una vez secado el **PRIMERTHOR** se procede a aplicar **THOR MARMOL PLAST** sobre cualquier superficie, muros de bloc, concreto, tabique, aplanados, cemento, yeso, tablaroca, madera, asbesto.

Se recomienda que la superficie a aplicar sea lisa, yeso o aplanado fino, así el acabado final se verá uniforme y mejorará mucho el rendimiento. En caso de tener fisuras o pequeños desapaños puede utilizar **COVER THOR RESANADOR**, si necesita eliminar las juntas de bloc, tabique, azulejo, etc. se recomienda usar **THOR BASE NIVELADORA**.

PREPARACIÓN DEL MATERIAL:

THOR MARMOL PLAST por su formulación está listo para aplicarse no necesita reducciones.

APLICACIÓN Y EQUIPO:

THOR MARMOL PLAST es aplicado con llana metálica, cuñas, o espátulas, dependiendo de la superficie a resanar, lográndose un acabado pulido al mismo paño, pero sin perder la apariencia de varios gránulos juntos. Es importante aplicar una monocapa, pues mejora la apariencia y el rendimiento.

El tiempo aproximado de secado al tacto es de 40 minutos y 24 horas para secar completamente, dependiendo de las características del sustrato, la temperatura y ventilación. La aplicación debe ser uniforme y por personal capacitado para obtener excelentes resultados.

Si requiere información adicional ponemos a su disposición el soporte técnico de **PINTHOR®** al teléfono 55-88-98-14 y por correo a informacion@pinthor.com. Adicionalmente le ofrecemos cursos de capacitación para la aplicación adecuada de cada producto, pregunte por nuestros horarios.

ALMACENAMIENTO:

El material debe encontrarse bien tapado en lugar fresco a una temperatura aproximada de 25° C. / 77 ° F.

MANTENIMIENTO:

THOR MARMOL PLAST puede limpiarse con agua y jabón suave. Utilizando un paño o esponja. No utilice solventes para su limpieza. En caso de encontrar manchas impregnadas utilice **DESENGRASANTE THOR**.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y MANEJO:

THOR MARMOL PLAST debido a su formulación ecológica, no contiene solventes y es de bajo contenido de olores. Evite el contacto con la piel y los ojos. No se deje al alcance de los menores de edad. No se ingiera. En caso de ingestión no se provoque el vómito, solicite atención médica de inmediato.

RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS THOR, S.A DE C.V

MATRIZ

Dr. Duran 20 A, Col. Doctores
Cp 0720 México DF
Tel : 5588-0908/ 5588-0353

SUCURSAL MORELOS

Guerrero 139 A, Col. 3 de mayo
Cp. 62760 Cuernavaca, Morelos
Tel : (777) 326-42-84

www.pinthor.com

Contacto y cotizaciones: ventas@pinthor.com

**OBSERVACIÓN:**

Las indicaciones de ésta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades ni a la idoneidad para una aplicación concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse mediante la manipulación y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos será responsable por sí mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes así como de las leyes y disposiciones vigentes.

Es sobrentendido que los riesgos de utilización del producto son únicos para el consumidor.

GARANTÍA:

Todos los materiales **PINTHOR_{MR}**, se prueban e inspeccionan antes de ser empacados y embarcados, cualquier reclamación por material defectuoso deberá ser verificada por personal técnico autorizado de **RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS THOR S.A. DE C.V.**, si a su juicio el defecto es imputable a él, la responsabilidad del fabricante se limitará a reponer el material en cuestión. No se hará cargo de ningún gasto adicional, ni responsable por daños que surjan de la instalación, uso o reventa del material, ya que el fabricante no tiene bajo su control las condiciones de uso y almacenamiento de sus productos fuera de sus bodegas. En caso de que el fabricante decida reponer un material, el comprador debe esperar sus instrucciones de embarque y autorización para efectuar la devolución. Todas las reclamaciones deberán hacerse por escrito, en caso de ser producto todavía envasado, (sin aplicar) dentro de un periodo no mayor a 6 meses a partir de la fecha de facturación del producto.

RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS THOR, S.A DE C.V**MATRIZ**

Dr. Duran 20 A, Col. Doctores
Cp 0720 México DF
Tel : 5588-0908/ 5588-0353

SUCURSAL MORELOS

Guerrero 139 A, Col. 3 de mayo
Cp. 62760 Cuernavaca, Morelos
Tel :(777) 326-42-84

www.pinthor.com

Contacto y cotizaciones: ventas@pinthor.com