

**TMR**

Febrero 2016 (FU)

Sustituye a la edición de Septiembre 2007

® = marca registrada

Carpeta "Imperthor"

Thormalla®

Malla multidireccional reforzada.**LINEA IMPERTHOR®**

DESCRIPCION: **THORMALLA** es una membrana flexible fabricada con refuerzo multidireccional, hecha a partir de fibras de poliéster de alta calidad. Su apariencia es de tela- sintética tejida gruesa, color neutro, existe en diferentes densidades y medidas.

CARACTERISTICAS:

Tipo:	Impermeabilizantes.
Acabado:	Malla de refuerzo.
Colores :	Blanco.
Nº. De Comp:	Uno.

USOS RECOMENDADOS:

THORMALLA es usada como auxiliar de los impermeabilizantes **IMPERTHOR** y **ASFALTHOR** para formar una membrana resistente a la acción del agua, creando así una barrera impermeable que impide el paso de la humedad y resiste material de relleno; en el Sistema **UNIWALL®** es especialmente adecuada para resanar grietas y fisuras, uniones de muros con columnas, contra venteos metálicos contra concreto, muros contra trabes, muros de bloc con aplanados de cemento, en juntas constructivas para unir dos elementos y no permitir el paso o penetración de agua, aire, polvo, olores, etc. No se decolora, descarapela o rompe una vez aplicada. Recomendada en interiores y exteriores, su flexibilidad gracias a su refuerzo multidireccional, permite que sea aplicada en losas, muros y cimentaciones que requieran de una membrana ahulada resistente a la humedad y agentes ambientales. Absorbe movimientos de asentamientos o sismos ligeros. **THORMALLA** se adapta a cualquier superficie o sustrato, podrá ser aplicada sobre grietas y fisuras en muros, losas de concreto, bloc, aplanados, tablaroca, madera, asbesto, etc., siempre y cuando la superficie a recubrirse encuentre libre de humedades grasas, salitres y desprendimientos.

RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS THOR, S.A DE C.V**MATRIZ**

Dr. Duran 20 A, Col. Doctores
Cp 0720 México DF
Tel : 5588-0908/ 5588-0353

SUCURSAL MORELOS

Guerrero 139 A, Col. 3 de mayo
Cp. 62760 Cuernavaca, Morelos
Tel :(777) 326-42-84

www.pinthor.com



PROPIEDADES FISICAS:

Componente sólido **THORMALLA**

Apariencia:	Tela sintética
Presentación:	Rollo de 100 m. Lineales
Ancho:	Variable dimensión mínima 0.20 m máxima 1.50 m
Densidad:	desde 65 gr/ m2 hasta 180 gr/ m ² .
Resistencia:	Multidireccional.

FORMA DE APLICACIÓN:

PREPARACION DE LA SUPERFICIE:

Para aplicar **THORMALLA** se recomienda consultar la ficha técnica del segundo componente. Siempre deberá sellarse la superficie previamente con **SELLATHOR** para obtener mejores resultados.

APLICACIÓN Y EQUIPO:

THORMALLA puede ser aplicada con equipo convencional, rodillo o brocha, se aplica el componente líquido en forma generosa **RESINTHOR / IMPERTHOR, ASFALTHOR** / Resina **UNIWALL, ETC.** sobre el sustrato, para proceder a colocar de manera uniforme el componente sólido **THORMALLA** que posteriormente se asentara con la brocha para que se contacte siguiendo la forma de la superficie, (evitar arrugas). El tiempo de secado depende del componente líquido y de las condiciones climáticas. La aplicación debe ser uniforme y por personal capacitado para obtener excelentes resultados. Si Usted lo requiere contamos con un Departamento de Aplicación de Acabados profesional y garantizado.

ALMACENAMIENTO:

El material deberá estar en una bolsa en lugar fresco y seco.

OBSERVACION:

Las indicaciones de ésta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades ni a la idoneidad para una aplicación concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse mediante la manipulación y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos será responsable por sí mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes así como de las leyes y disposiciones vigentes.

RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS THOR, S.A DE C.V

MATRIZ

Dr. Duran 20 A, Col. Doctores
Cp 0720 México DF
Tel : 5588-0908/ 5588-0353

SUCURSAL MORELOS

Guerrero 139 A, Col. 3 de mayo
Cp. 62760 Cuernavaca, Morelos
Tel :(777) 326-42-84

www.pinthor.com

Contacto y cotizaciones: ventas@pinthor.com



GARANTIA:

Todos los materiales **PINTHOR^{MR}** están garantizados por 5 años, se prueban e inspeccionan antes de ser empacados, y embarcados, cualquier reclamación por material defectuoso deberá ser verificado por personal técnico autorizado de **RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS THOR S.A. DE C.V.**, si a su juicio el defecto es imputable a él, la responsabilidad del fabricante se limitará a reponer el material en cuestión. No se hará cargo de ningún gasto adicional, ni responsable por daños que surjan de la instalación, uso o reventa del material, ya que el fabricante no tiene bajo su control las condiciones de uso y almacenamiento de sus productos fuera de sus bodegas. En caso de que el fabricante decida reponer un material, el comprador debe esperar sus instrucciones de embarque y autorización para efectuar la devolución. Todas las reclamaciones deberán hacerse por escrito, en caso de ser producto todavía envasado, (sin aplicar) dentro de un periodo no mayor a 6 meses a partir de la fecha de facturación del producto.

RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS THOR, S.A DE C.V

MATRIZ

Dr. Duran 20 A, Col. Doctores
Cp 0720 México DF
Tel : 5588-0908/ 5588-0353

SUCURSAL MORELOS

Guerrero 139 A, Col. 3 de mayo
Cp. 62760 Cuernavaca, Morelos
Tel :(777) 326-42-84

www.pinthor.com