


**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL (MSDS)**
**PLASTE EPOXICO THOR parte A (plaste)**
**I. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA**

SALUD	1
INFLAMABILIDAD	0
REACTIVIDAD	0
RIESGO ESPECIAL	NA

Empresa: Recubrimientos y Pinturas Thor, S.A. de C.V.  
 Domicilio: Dr. Duran 20-A.  
 Col. Doctores CP. 06720.  
 Cuauhtémoc, México, D.F.

Nombre del Producto: **PLASTE EPOXICO**  
 Descripción del Producto: Plaste epoxico para resanes finos de alta resistencia fisica

Números en caso de emergencias: +52(55)55-88-09-08  
 +52(55)55-88-03-53

Fecha de preparación o revisión: 02 enero 2012  
 Remplaza: 15 Septiembre 2011  
 Para obtener la información más actualizada de MSDS, visite nuestro sitio Web en [www.pinthor.com](http://www.pinthor.com)

**II. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE INGREDIENTES**

Nombre químico	Números de CAS
Bisfenol A / Epiclorhidrina Modificada / agregados	25068-38-6
Carbonatos	471-34-1

Los restantes ingredientes se designan como "SECRETO COMERCIAL"

**RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS THOR S.A. DE C.V.**

MATRIZ  
 Dr. Duran 20 A, Col. Doctores  
 Cp 0720 México DF  
 Tel :5588-0908/ 5588-0353

SUCURSAL VALLE  
 Av. Coyoacan 312 A, Col. Del valle  
 Cp. 03100 México DF  
 Tel :5536-1472

SUCURSAL MORELOS  
 Guerrero 139 A, Col. 3 mayo  
 Cp. 62760 Cuernavaca, Morelos  
 Tel (777) 326-42-84

[www.pinthor.com](http://www.pinthor.com)

tel 52 (55) 55-784-784

[ventas@pinthor.com](mailto:ventas@pinthor.com)



### III. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

#### GUIA GENERAL DE EMERGENCIAS

- No corrosivo.
- Puede irritar ojos y piel.
- Puede causar sensibilización de la piel.

#### POSIBLES EFECTOS SOBRE LA SALUD

##### AGUDOS

Contacto con los ojos:	Puede causar irritación, inflamación, enrojecimiento o daño de córnea.
Contacto con la piel:	Irritación moderada. Puede causar sensibilización de la piel, evidenciada por sarpullido y urticaria.
Inhalación:	Irritación moderada de la nariz y las vías respiratorias. Puede causar depresión al sistema nervioso central, evidenciada por dolor de cabeza, mareo y náusea.
Ingestión:	Puede causar irritación al tracto gastrointestinal. Puede causar depresión en sistema nervioso central u otros efectos sistémicos.
Efectos Sistémicos:	Pulmones, ojos y piel.

### IV. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con los ojos:	Lave inmediatamente los ojos, manteniéndolos abiertos, con abundante agua fría por lo menos durante 15 minutos. Descanse los ojos durante 30 minutos. Si el enrojecimiento, ardor, visión borrosa o inflamación persisten, <b>CONSULTE CON UN MEDICO.</b>
Contacto con la piel:	Quite el producto e inmediatamente lave la zona afectada con agua y jabón. No aplique grasas ni pomadas. Quite la ropa contaminada. Lave la ropa con agua y jabón antes de utilizar de nuevo. Si el enrojecimiento, ardor, o inflamación persisten, <b>CONSULTE CON UN MEDICO.</b>
Ingestión:	<b>NO SE PROVOQUE VOMITO.</b> Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente. Enjuague la boca con agua, luego beba sorbos de agua para quitar el sabor de la boca. <b>CONSULTE CON UN MEDICO</b> si los vómitos ocurren espontáneamente, mantenga la cabeza por debajo de las caderas para evitar la aspiración.
Inhalación:	Lleve al paciente al aire fresco. Si el paciente sigue experimentando dificultades para respirar, <b>CONSULTE CON UN MEDICO.</b>

### **RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS THOR S.A. DE C.V.**

MATRIZ  
Dr. Duran 20 A, Col. Doctores  
Cp 0720 México DF  
Tel :5588-0908/ 5588-0353

SUCURSAL VALLE  
Av. Coyoacan 312 A, Col. Del valle  
Cp. 03100 México DF  
Tel :5536-1472

SUCURSAL MORELOS  
Guerrero 139 A, Col. 3 mayo  
Cp. 62760 Cuernavaca, Morelos  
Tel (777) 326-42-84



## V. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

Medios apropiados para extinción:	Niebla de agua, bióxido de carbono o químicos secos, espuma acuosa.
Peligros de incendio y explosión:	La descomposición peligrosa de productos pueden ocurrir cuando los materiales polemizan a temperaturas mayores de 500 ° F. (260°C). No permita que los derrames desde el lugar del fuego entren en drenajes o cursos de agua.
Equipo y procedimientos contra incendios:	Use equipo completo de ropa protectora y equipo de respiración autónomo para combatir el incendio. Aísle las fuentes de combustible del fuego. Aleje del área del incendio a quien no sea personal de emergencia. Utilice agua para rociar y enfriar las superficies y recipientes expuestos al fuego.

## VI. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

Precauciones personales:	Tenga mucho cuidado al limpiar los derrames. Detenga los derrames sin riesgos personales siempre que sea posible. Use ropa protectora adecuada, guantes y protección ocular/facial. Evacue al personal hacia áreas seguras.
Precauciones medioambientales:	Construya un dique para evitar la propagación. Manténgalo lejos de alcantarillas, desagües pluviales, aguas de superficie y suelos.
Métodos de limpieza:	<b>Derrames pequeños:</b> Absorba con materiales adecuados como arcilla, arena u otro material apropiado no reactivo. Colóquelo en recipientes a prueba de filtraciones. Séllelos firmemente para su adecuado desecho. <b>Derrames grandes:</b> Acérquese con cautela a las presuntas áreas de derrames. Construya un dique o zanja para contener el material. Absorba con materiales adecuados como arcilla, arena u otro material apropiado no reactivo. Colóquelo en recipientes a prueba de filtraciones. Séllelos firmemente para su adecuado desecho.
Información adicional:	Notifique a las autoridades si ocurre o es probable que ocurra alguna exposición al público en general o al medio ambiente. Deséchelo de acuerdo con las reglamentaciones federales, estatales y locales.

## **RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS THOR S.A. DE C.V.**

MATRIZ  
Dr. Duran 20 A, Col. Doctores  
Cp 0720 México DF  
Tel :5588-0908/ 5588-0353

SUCURSAL VALLE  
Av. Coyoacan 312 A, Col. Del valle  
Cp. 03100 México DF  
Tel :5536-1472

SUCURSAL MORELOS  
Guerrero 139 A, Col. 3 mayo  
Cp. 62760 Cuernavaca, Morelos  
Tel (777) 326-42-84

[www.pinthor.com](http://www.pinthor.com)

tel 52 (55) 55-784-784

ventas@pinthor.com



## **VII. ALMACENAMIENTO Y MANEJO**

Almacenamiento: Manténgalo alejado de: ácidos, oxidantes, calor o llamas. Manténgalo en recipientes cerrados en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Proteja los recipientes contra daño físico.

Manejo: Para evitar el contacto con la piel o los ojos bajo las condiciones previsibles de uso, utilice ropa protectora y gafas de protección. Mientras manipula el material no coma, no beba ni fume. Lávese completamente luego de manipular el material. Evite respirar los vapores. Úselo en un área de trabajo bien ventilada.

## **VIII. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCION PERSONAL**

Medidas de protección: Use equipos de protección personal adecuado.  
 Protección ocular: Evite el contacto con los ojos. Use gafas protectoras contra salpicaduras químicas o gafas de seguridad con cubierta lateral.  
 Protección de las manos: Use guantes resistentes a productos químicos como: Nitrilo, neopreno, butilo.  
 Protección de cuerpo y de la piel: Use guantes resistentes a productos químicos y la ropa que se requiera para minimizar el contacto.  
 Protección respiratoria: No se requiere en áreas ventiladas apropiadamente.

<b>COMPONETES</b>	<b>ACGIH ( TLV )</b>	<b>OSHA ( PEL )</b>
Bisfenol A/ Epiclorohidrina( Resina Epoxy)	N/E	N/E
Talco, Respirable	2 mg/m <sup>3</sup>	5 mg/m <sup>3</sup>
Sílice, amorfa inhalable	6 mg/m <sup>3</sup>	10 mg/ m <sup>3</sup>
Bióxido de titanio, polvo total	10 mg/ m <sup>3</sup>	10mg/ 3m

## **RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS THOR S.A. DE C.V.**

MATRIZ  
 Dr. Duran 20 A, Col. Doctores  
 Cp 0720 México DF  
 Tel :5588-0908/ 5588-0353

SUCURSAL VALLE  
 Av. Coyoacan 312 A, Col. Del valle  
 Cp. 03100 México DF  
 Tel :5536-1472

SUCURSAL MORELOS  
 Guerrero 139 A, Col. 3 mayo  
 Cp. 62760 Cuernavaca, Morelos  
 Tel (777) 326-42-84



## IX. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Formula:	Tipo pasta / plaste.
Color:	blanco.
Olor:	Leve.
Presión de vapor:	No volátil.
Punto de ebullición:	N/E.
Punto de congelación:	N/E.
Punto de inflamación:	288° F ( 142° C. ) Recipiente cerrado.
Gravedad Especifica:	1.52 @ 72° F.
Solubilidad en agua:	Insoluble.

## X. INFORMACION DE REACTIVIDAD

Estabilidad:	Estable bajo condiciones normales de almacenamiento.
Condiciones a evitar:	Químicos incompatibles, calor, y llamas.
Materiales a evitar:	Agentes oxidantes, ácidos, bases orgánicas y aminas.
Productos peligrosos de la descomposición:	La combustión puede producir monóxido de carbono, dióxido de carbono, aldehídos, ácidos y otras sustancias orgánicas.
Peligros de polimerización:	No ocurrirá.

## XI. PROPIEDADES TOXICOLÓGICAS

Oral aguda ( LD <sub>50</sub> , Rata):	N/E.
Dérmica aguda ( LD <sub>50</sub> , Conejo):	N/E.
Aguda por inhalación ( LD <sub>50</sub> , Rata):	N/E.
Peligro crónicos para la salud	El éter diglicidilo de disfenol A mostró una muy débil carcinogenicidad en bioensayos con ratones de 2 años. Este mostró actividad en pruebas de detección in vitro de mutagenicidad microbiana y produjo aberraciones cromosómicas en cultivos de células de hígado de rata. No produjo actividad cuando se probó en ensayos de mutagenicidad in vivo.

## XII. CONSIDERACIONES DE DESECHO

Desecho de residuos / Productos no usados:	Este material no es un desecho peligroso según criterio RCRA (40 CFR 261). Deseche el recipiente y el contenido no utilizado de acuerdo con los requisitos federales, estatales y locales.
--	--

## **RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS THOR S.A. DE C.V.**

MATRIZ  
Dr. Duran 20 A, Col. Doctores  
Cp 0720 México DF  
Tel :5588-0908/ 5588-0353

SUCURSAL VALLE  
Av. Coyoacan 312 A, Col. Del valle  
Cp. 03100 México DF  
Tel :5536-1472

SUCURSAL MORELOS  
Guerrero 139 A, Col. 3 mayo  
Cp. 62760 Cuernavaca, Morelos  
Tel (777) 326-42-84

[www.pinthor.com](http://www.pinthor.com)

tel 52 (55) 55-784-784

ventas@pinthor.com



### XIII. TRASPORTE

- 1.- CLASE: DEBE DE ESTAR DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS Y CON LAS NORMAS QUE PARA EL EFECTO SE EXPIDAN. 9 (NO REGULADA)
- 2.- LA NOM-004- SCT-1994: SETIQ 91-800-00-214
- 3.- RECOMENDACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS:
- 4.- GUIA NORTEAMERICANA DE REPUESTA EN CASO DE EMERGENCIA: 127,128

### XIV. INFORMACION REGLAMENTARIA

País	Lista de reglamentaciones
EE. UU.	TSCA

Clasificación de peligro EPA SARA Título III sección 312 (40 CFR 370): Peligros agudos / crónicos para la salud.

Componentes EPA SARA Título III Sección 313 (40 CFR 372) sobre el nivel "de minimus": Ninguno.

EE.UU. California "Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act" (Leyes sobre agua potable inocua y tratamiento de residuos tóxicos) (Proposición 65): Este producto contiene pequeños rastros de los siguientes químicos que según el estado de California causan cáncer y / o toxicidad reproductiva y otros daños.

Componentes	Norma	Concentración	Comentarios
Fenilglicidil éter*	ACGIH	< 3 PPM	Cancerígeno
Epiclorohidrina *	ACCGIH	< 1 ppm	Cancerígeno

\*Puede ser absorbido a través de la piel.

### XV. OTRA INFORMACIÓN

Clasificación HMIS

Salud	Inflamabilidad	Peligro Físico
2	1	0

N/E – No Establecido

Esta hoja de datos de seguridad del material (MSDS) está preparada por Recubrimientos y Pinturas Thor, En conformidad con los requerimientos de OSHA 29 CFR Part 1910.1200. La información que contiene se ofrece de buena fe y se considera exacta a la fecha de presentación de esta MSDS. Esta MSDS se provee sólo con el propósito de brindar información relativa a salud, seguridad y medio ambiente. No se proporciona ninguna garantía explícita ni implícita. Las precauciones de salud y seguridad pueden no ser adecuadas para todos los individuos y/o situaciones. Es obligación del usuario evaluar y usar este producto en forma segura y acatar todas las leyes y reglamentos aplicables.

## **RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS THOR S.A. DE C.V.**

MATRIZ  
Dr. Duran 20 A, Col. Doctores  
Cp 0720 México DF  
Tel :5588-0908/ 5588-0353

SUCURSAL VALLE  
Av. Coyoacan 312 A, Col. Del valle  
Cp. 03100 México DF  
Tel :5536-1472

SUCURSAL MORELOS  
Guerrero 139 A, Col. 3 mayo  
Cp. 62760 Cuernavaca, Morelos  
Tel (777) 326-42-84

[www.pinthor.com](http://www.pinthor.com)

tel 52 (55) 55-784-784

ventas@pinthor.com



## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL (MSDS) PLASTE EPOXICO THOR parte B (endurecedor)

### I. INDETIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

SALUD	1
INFLAMABILIDAD	0
REACTIVIDAD	0
RIESGO ESPECIAL	NA

Empresa: Recubrimientos y Pinturas Thor, S.A. de C.V.  
 Domicilio: Dr. Duran 20-A.  
 Col. Doctores CP. 06720.  
 Cuauhtémoc, México, D.F.

Nombre del producto: **ENDURECEDOR PARA PLASTE EPOXICO THOR**

Número en caso de emergencias: 55-88-09-08.  
 55-88-03-53.

Fecha de preparación o revisión: 01 enero 2009  
 Remplaza: 15 Septiembre 2008  
 Para obtener la información más actualizada de MSDS, visite nuestro sitio Web en [www.pinthor.com](http://www.pinthor.com)

### II. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE INGREDIENTES

Nombres químicos	Números de CAS:
Aminas	68443-08-3

Los restantes ingredientes se designan como "SECRETO COMERCIAL".

### III. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

#### GUÍA GENERAL DE EMERGENCIAS

Corrosivo.  
 Severa irritación a los ojos y a la piel.  
 Puede causar sensibilización de la piel.  
 Los Componentes del producto pueden afectar el sistema nervioso.

### **RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS THOR S.A. DE C.V.**

MATRIZ  
 Dr. Duran 20 A, Col. Doctores  
 Cp 0720 México DF  
 Tel :5588-0908/ 5588-0353

SUCURSAL VALLE  
 Av. Coyoacan 312 A, Col. Del valle  
 Cp. 03100 México DF  
 Tel :5536-1472

SUCURSAL MORELOS  
 Guerrero 139 A, Col. 3 mayo  
 Cp. 62760 Cuernavaca, Morelos  
 Tel (777) 326-42-84

[www.pinthor.com](http://www.pinthor.com)

tel 52 (55) 55-784-784

[ventas@pinthor.com](mailto:ventas@pinthor.com)



### POSIBLES EFECTOS SOBRE LA SALUD

#### AGUDOS

Contactos con los ojos:	Irritación severa, inflamación, lagrimeo, enrojecimiento o daño de córnea. Puede causar quemaduras y daño en los tejidos.
Contacto con la piel:	Irritación severa, Puede causar quemaduras y daño en los tejidos. Puede causar sensibilización de la piel, por sarpullido y urticaria.
Inhalación:	Irritación moderada de la nariz y las vías respiratorias. Puede causar depresión al sistema nervioso central, evidenciada por vértigo, dolor de cabeza, mareo y náusea.
Ingestión:	Puede causar irritación al tracto gastrointestinal. Puede causar dolor de cabeza y náusea. Puede causar depresión en el sistema nervioso central u otros efectos sistémicos.
Efectos sistémicos:	Pulmones, ojos y piel.

### IV. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con los ojos:	Lave inmediatamente los ojos, manteniéndolos abiertos, con agua fría por lo menos durante 15 minutos. Si el enrojecimiento, ardor, visión borrosa o inflamación persiste, <b>CONSULTE CON UN MEDICO.</b>
Contacto con la piel:	Quite el producto e inmediatamente lave la zona afectada con agua y jabón. No aplique grasas ni pomadas. Quite la ropa contaminada. Lave la ropa con agua y jabón antes de utilizarla de nuevo. Si el enrojecimiento, ardor, o inflamación persiste, <b>CONSULTE CON UN MEDICO.</b>
Ingestión:	NO PROVOQUE VÓMITO. Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente. Enjuague la boca con agua, luego beba sorbos de agua para quitar el sabor de la boca. <b>CONSULTE CON UN MEDICO</b> si los vómitos ocurren espontáneamente, mantenga la cabeza por debajo de las caderas para evitar la aspiración.
Inhalación:	Lleve al paciente al aire fresco. Si el paciente sigue experimentando dificultades para respira, <b>CONSULTE CON UN MEDICO.</b>

### V. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

Medios aprobados para extinción:	Rocío, niebla o espuma de agua, dióxido de carbono, químicos secos, polvo de piedra caliza.
----------------------------------	---

### **RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS THOR S.A. DE C.V.**

MATRIZ  
Dr. Duran 20 A, Col. Doctores  
Cp 0720 México DF  
Tel :5588-0908/ 5588-0353

SUCURSAL VALLE  
Av. Coyoacan 312 A, Col. Del valle  
Cp. 03100 México DF  
Tel :5536-1472

SUCURSAL MORELOS  
Guerrero 139 A, Col. 3 mayo  
Cp. 62760 Cuernavaca, Morelos  
Tel (777) 326-42-84

[www.pinthor.com](http://www.pinthor.com)

tel 52 (55) 55-784-784

ventas@pinthor.com





Peligro de incendios y explosión:	A altas temperaturas se pueden producir vapores irritantes o tóxicos. En caso de incendio puede producir monóxido de carbono, óxido de nitrógeno tóxico, amoniaco y dióxido de carbono. El uso de agua puede resultar en la formación de una solución acuosa muy tóxica. No permita que los derrames desde el lugar del fuego en drenajes o cursos de agua.
Equipos y procedimientos contra incendio:	Use equipo completo de ropa protectora y equipo de respiración autónomo para combatir incendio. Aísle las fuentes de combustible del fuego. Aleje del área del incendio a quien no sea personal de emergencia.

## **VI . MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL**

Precauciones personales:	Tenga mucho cuidado al limpiar los derrames. Detenga los derrames sin riesgo personales siempre que sea posible. Use ropa protectora adecuada, guantes y protección ocular / facial. Evacue al personal hacia áreas seguras.
Precauciones medioambientales:	Construya un dique para evitar la propagación. Manténgalo lejos de alcantarillas, desagües pluviales, aguas de superficie y suelo.
Métodos de limpieza:	<b>Derrames pequeños:</b> Absorba con materiales adecuados como arcilla, arena u otro material apropiado no reactivo. Colóquelo en recipientes a prueba de filtraciones. Séllelo firmemente para su adecuado desecho. <b>Derrames grandes:</b> Acérquese con cautela a las presuntas áreas de derrames. Construya un dique o zanja para contener el material. Absorba con materiales adecuados como arcilla, arena u otros materiales apropiados no reactivos. Colóquelo en recipientes a prueba de filtraciones. Séllelos firmemente para su adecuado desecho.
Información adicional:	Notifique a las autoridades si ocurre o es probable que ocurra una exposición al público en general o al medio ambiente. Deséchelo de acuerdo con las reglamentaciones federales, estatales y locales.

## **VII. ALMACENAMIENTO Y MANEJO**

Almacenamiento:	Manténgalo alejado de: ácidos, calor o llamas. Manténgalo en recipientes cerrados en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Proteja los recipientes contra daño físico.
-----------------	---

## **RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS THOR S.A. DE C.V.**

MATRIZ  
Dr. Duran 20 A, Col. Doctores  
Cp 0720 México DF  
Tel :5588-0908/ 5588-0353

SUCURSAL VALLE  
Av. Coyoacan 312 A, Col. Del valle  
Cp. 03100 México DF  
Tel :5536-1472

SUCURSAL MORELOS  
Guerrero 139 A, Col. 3 mayo  
Cp. 62760 Cuernavaca, Morelos  
Tel (777) 326-42-84



Manejo:

Para evitar el contacto con la piel o los ojos bajo las condiciones previsibles de uso, utilice ropa protectora adecuada y gafas de protección. Mientras manipula el material no coma, no beba ni fume. Lávese completamente luego de manipular el material. Evite respirar los vapores. Úselo en un área de trabajo bien ventilada.

### **VIII. CONTROLES DE EXPOSICION / PROTECCION PERSONAL**

Medidas de protección:	Use equipo de protección personal adecuado.
Protección ocular:	Evite el contacto con los ojos. Use gafas protectoras contra salpicaduras químicas o gafas de seguridad con cubierta lateral.
Protección de las manos:	Use guantes resistentes a productos químicos como: Nitrilo, neopreno, butilo.
Protección del cuerpo y de la piel:	Use guantes resistentes a productos químicos y la ropa que se requiera para minimizar el contacto.
Protección respiratoria:	No se requiere en áreas ventiladas apropiadamente.

Limites de exposición:

<b>Nombres químicos</b>	<b>ACGIH ( TLV )</b>	<b>OSHA ( PEL )</b>
Aminas alifáticas	N/E	N/E
Sílice, amorfo(ahumado), inhalable	6 mg / m3	10 mg / m3
Talco, respirable	2 mg / m3	5 mg / m3

### **IX. PROPIEDADES FISICAS**

Forma.	Líquido.
Color:	Ambar.
Olor:	Amoniaco / Aromático.
Punto de ebullición:	N/E.
Punto de congelación	N/E.
Presión de vapor:	N/E.
Punto de inflamación:	255° F (124° C) Recipiente cerrado.
Gravedad específica:	1.59@ 72° F.
Solubilidad en agua:	Escasa.

### **RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS THOR S.A. DE C.V.**

MATRIZ  
Dr. Duran 20 A, Col. Doctores  
Cp 0720 México DF  
Tel :5588-0908/ 5588-0353

SUCURSAL VALLE  
Av. Coyoacan 312 A, Col. Del valle  
Cp. 03100 México DF  
Tel :5536-1472

SUCURSAL MORELOS  
Guerrero 139 A, Col. 3 mayo  
Cp. 62760 Cuernavaca, Morelos  
Tel (777) 326-42-84

[www.pinthor.com](http://www.pinthor.com)

tel 52 (55) 55-784-784

ventas@pinthor.com



## X. INFORMACION DE REACTIVIDAD

Estabilidad:	Estable bajo condiciones normales de almacenamiento.
Condiciones a evitar:	Químicos incompatibles, calor y llamas.
Materiales a evitar:	Agentes oxidantes, ácidos, bases orgánicas y aminas.
Productos peligrosos de la descomposición:	La combustión puede producir monóxido de carbono, dióxido de carbono, aldehídos, ácidos y otras sustancias orgánicas.
Peligro de polimerización:	No ocurrirá.

## XI. PROPIEDADES TOXICOLOGICAS

Oral aguda (LD <sub>50</sub> , Rata):	N/E.
Dérmica aguda (LD <sub>50</sub> , Conejo):	N/E.
Aguada por inhalación (LC <sub>50</sub> , Rata)	N/E.
Peligros crónicos para salud:	Los componentes de este producto no están clasificados como carcinógenos en concentraciones de 0,1% superiores. La exposición reiterada o prolongada puede causar reacción alérgica y / o sensibilización limitada.

## XII. CONSIDERACIONES DE DESECHO

Derecho de residuos / productos no usado:	Deseche el recipiente y el material no usado de acuerdo con las reglamentaciones federales, estatales y locales.
---	--

## XIII. TRASPORTE

- 1.- CLASE: DEBE DE ESTAR DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS Y CON LAS NORMAS QUE PARA EL EFECTO SE EXPIDAN. 9 (NO REGULADA)
- 2.- LA NOM-004- SCT-1994: SETIQ 91-800-00-214
- 3.- RECOMENDACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS:
- 4.- GUIA NORTEAMERICANA DE REPUESTA EN CASO DE EMERGENCIA: 127,128

## XIV. INFORMACION REGLAMENTARIA

País	Lista de reglamentaciones
EE.UU.	TSCA

Clasificación de peligroso EPA SARA Título III Sección 312 (40 CFR 370):  
Peligros agudos / Crónicos para la salud.

### **RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS THOR S.A. DE C.V.**

MATRIZ  
Dr. Duran 20 A, Col. Doctores  
Cp 0720 México DF  
Tel :5588-0908/ 5588-0353

SUCURSAL VALLE  
Av. Coyoacan 312 A, Col. Del valle  
Cp. 03100 México DF  
Tel :5536-1472

SUCURSAL MORELOS  
Guerrero 139 A, Col. 3 mayo  
Cp. 62760 Cuernavaca, Morelos  
Tel (777) 326-42-84



Componentes EPA SARA Título III Sección 313 (40 CFR) sobre el nivel "de minimus": Ninguno. EE.UU. California " Safe Drinking Water and toxic Enforcement Act" (Leyes sobre el agua potable inocua y tratamiento de residuos tóxicos) (Proposición 65): Este producto contiene pequeños rastros de los siguientes químicos que según el estado de California causan cáncer y /o toxicidad reproductiva y otros daños.

Componentes	Norma	Comentario
Ninguno conocido		

## **XV. OTRA INFORMACIÓN**

Clasificación HMIS

Salud	Inflamabilidad	Peligro Físico
1	0	0

N/E – No Establecido

Esta hoja de datos de seguridad del material (MSDS) está preparada por Recubrimientos y Pinturas Thor, En conformidad con los requerimientos de OSHA 29 CFR Part 1910.1200. La información que contiene se ofrece de buena fe y se considera exacta a la fecha de presentación de esta MSDS. Esta MSDS se provee sólo con el propósito de brindar información relativa a salud, seguridad y medio ambiente. No se proporciona ninguna garantía explícita ni implícita. Las precauciones de salud y seguridad pueden no ser adecuadas para todos los individuos y/o situaciones. Es obligación del usuario evaluar y usar este producto en forma segura y acatar todas las leyes y reglamentos aplicables.

## **RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS THOR S.A. DE C.V.**

MATRIZ  
Dr. Duran 20 A, Col. Doctores  
Cp 0720 México DF  
Tel :5588-0908/ 5588-0353

SUCURSAL VALLE  
Av. Coyoacan 312 A, Col. Del valle  
Cp. 03100 México DF  
Tel :5536-1472

SUCURSAL MORELOS  
Guerrero 139 A, Col. 3 mayo  
Cp. 62760 Cuernavaca, Morelos  
Tel (777) 326-42-84

[www.pinthor.com](http://www.pinthor.com)

tel 52 (55) 55-784-784

ventas@pinthor.com